

✓ **А-300 серия универсальных частотных преобразователей (Станок / Вентилятор-насос (А))**

Данная серия преобразователей частоты подходит для оборудования с тяжелым пуском, постоянной и переменной нагрузкой (станки, экструдеры, куттеры, конвейеры а так же насосы и вентиляторы).

✓ **Основные характеристики**

напряжение питания  $3 \times 380\text{В} \pm 15\%$ , входная частота  $50\text{Гц} \pm 5\%$ , напряжение на выходе  $3 \times (0 \dots 380\text{В})$ , частота на выходе 0-300 Гц, несущая частота ШИМ 1...16 кГц, рабочая температура окружающей среды  $-10 \dots +40^\circ\text{C}$ , температура окружающей среды хранения  $-20 \dots +60^\circ\text{C}$ , встроенный ПИД-регулятор, перегрузочная способность до 200%, автоматическим подъемом крутящего момента, функцией коррекции скольжения, автоматическим регулированием напряжения (AVR), встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU), 7 дискретных входов (один из них, дискретный или высокочастотный  $\leq 100\text{кГц}$ ), 2 программируемых аналоговых входа (0...10В, 0/4...20мА), 2 релейных выходы, 1 дискретный выход с открытым коллектором, 2 программируемых аналоговых выходов (0...10В, 0/4...20мА), встроенный тормозной блок ( $\leq 22\text{ кВт}$ ).

№	Мощность (кВт)	Преобразователи частоты универсальные (А-300)			
		Номинальный ток станок/насос(А)	ЦЕНА (руб. с НДС)	Габаритный размер (Ш/В/Г)	Вес (Кг)
1	0,75	2,1/3,8	9 900	110/185/153	1.6
2	1,5	3,8/6,0	11 100	110/185/153	1.6
3	2,2	6,0/9,0	12 800	110/185/153	1.6
4	4,0	9,0/13	16 000	135/240/173	3
5	5,5	13/17	19 500	135/240/173	3
6	7,5	17/25	23 400	170/314/167	6
7	11	25/32	29 000	200/329.1/177.2	8
8	15	32/37	43 000	200/329.1/177.2	8
9	18,5	37/45	50 000	225/397.6/185.2	12
10	22	45/60	63 000	225/397.6/185.2	12
11	30	60/75	77 000	255/439.6/209.6	13
12	37	75/90	90 000	280/570/258	28
13	45	90/110	111 000	280/570/258	28
14	55	110/150	131 000	320/600/330	37
15	75	150/176	163 000	320/600/330	37
16	90	176/210	190 000	320/715/330	46
17	110	210/253	239 000	320/715/330	46
18	132	253/304	290 000	480/790/385	78
19	160	304/340	345 000		78
20	185	340/377	450 000	480/1165/385	78
21	200	377/423	520 000	(с базой)	78
22	220	423/465	550 000	700/970/408	119
23	250	465/520	630 000		119
24	280	520/585	680 000	700/1390/408	119
25	315	585/680	730 000	(с базой)	119
26	355/350	680/760	договорная		
27	400	720/820	договорная		
28	450	820/900	договорная	940/1140/458	
29	500	900/1000	договорная		
30	560	1000/1100	договорная	940/1690/458	
31	630	1100	договорная	(с базой)	
32	700	1240	договорная		

\*Гарантия на преобразователи частоты 36 месяцев с даты продажи.

\*\*Цены действительны с 01.08.2018 г.

\*\*\*Возможно изменение цен!