

✓ **А-300 серия универсальных частотных преобразователей (Станок / Вентилятор-насос (А))**

Данная серия преобразователей частоты подходит для оборудования с тяжелым пуском, постоянной и переменной нагрузкой (станки, экструдеры, куттеры, конвейеры а так же насосы и вентиляторы).

✓ **Основные характеристики**

напряжение питания $3 \times 380\text{В} \pm 15\%$, входная частота $50\text{Гц} \pm 5\%$, напряжение на выходе $3 \times (0 \dots 380\text{В})$, частота на выходе 0-300 Гц, несущая частота ШИМ 1...16 кГц, рабочая температура окружающей среды $-10 \dots +40^\circ\text{C}$, температура окружающей среды хранения $-20 \dots +60^\circ\text{C}$, встроенный ПИД-регулятор, перегрузочная способность до 200%, автоматическим подъемом крутящего момента, функцией коррекции скольжения, автоматическим регулированием напряжения (AVR), встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus-RTU), 7 дискретных входов (один из них, дискретный или высокочастотный $\leq 100\text{кГц}$), 2 программируемых аналоговых входа (0...10В, 0/4...20мА), 2 релейных выходы, 1 дискретный выход с открытым коллектором, 2 программируемых аналоговых выходов (0...10В, 0/4...20мА), встроенный тормозной блок ($\leq 22\text{ кВт}$).

№	Мощность (кВт)	Преобразователи частоты универсальные (А-300)			
		Номинальный ток станок/насос(А)	ЦЕНА (руб. с НДС)	Габаритный размер (Ш/В/Г)	Вес (Кг)
1	0,75	2,1/3,8	8 700	110/185/153	1.6
2	1,5	3,8/6,0	9 900	110/185/153	1.6
3	2,2	6,0/9,0	10 500	110/185/153	1.6
4	4,0	9,0/13	14 000	135/240/173	3
5	5,5	13/17	17 200	135/240/173	3
6	7,5	17/25	21 000	170/314/167	6
7	11	25/32	25 000	200/329.1/177.2	8
8	15	32/37	38 500	200/329.1/177.2	8
9	18,5	37/45	48 000	225/397.6/185.2	12
10	22	45/60	57 000	225/397.6/185.2	12
11	30	60/75	70 000	255/439.6/209.6	13
12	37	75/90	80 000	280/570/258	28
13	45	90/110	99 000	280/570/258	28
14	55	110/150	129 000	320/600/330	37
15	75	150/176	157 000	320/600/330	37
16	90	176/210	199 000	320/715/330	46
17	110	210/253	239 000	320/715/330	46
18	132	253/304	288 000	480/790/385	78
19	160	304/340	341 000	480/790/385	78
20	185	340/377	450 000	480/1165/385	78
21	200	377/423	510 000	(с базой)	78
22	220	423/465	550 000	700/970/408	119
23	250	465/520	630 000	700/970/408	119
24	280	520/585	680 000	700/1390/408	119
25	315	585/680	730 000	(с базой)	119
26	355/350	680/760	договорная	940/1140/458	
27	400	720/820	договорная	940/1140/458	
28	450	820/900	договорная	940/1140/458	
29	500	900/1000	договорная	940/1690/458	
30	560	1000/1100	договорная	(с базой)	
31	630	1100	договорная		
32	700	1240	договорная		

*Гарантия на преобразователи частоты 36 месяцев с даты продажи.

**Цены действительны с 01.12.2017г.

***Возможно изменение цен!