



### УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА серии ЛД-1100

Устройство плавного пуска серии ЛД-1100 обеспечивает плавный разгон и торможение электродвигателя, тем самым снижает нагрузку на электросеть и пускаемые механизмы. Данную задачу ЛД-1100 реализует за счёт ограничения пускового тока и крутящего момента путём плавного нарастания подаваемого напряжения на электродвигатель.

Основные технические характеристики:

- ✓ Напряжение питания 380В, 50 Гц;
- ✓ Максимальное время пуска 2-60 сек.;
- ✓ Ограничение пускового тока до 500% от номинального тока двигателя;
- ✓ Защита электродвигателя (короткое замыкание, перенапряжение, падение напряжения, перегрузка, обрыв фазы, перегрузка по току и др.);
- ✓ Рабочая температура от -20 до +45°С, относительная влажность воздуха не более 90% без образования конденсата. Гарантия на УПП -36 месяцев!

№	Модель	Мощность (кВт)	Номинальный ток(А)	Цена (руб. с НДС)	Габаритный размер (Ш/В/Г)	Вес (кг)
1	ЛД-1100-4Т-0075	7,5	15	17 000	315/145/215	7
2	ЛД-1100-4Т-0150	15	30	18 000	315/145/215	7
3	ЛД-1100-4Т-0220	22	45	22 000	315/145/215	7
4	ЛД-1100-4Т-0300	30	60	24 000	315/145/215	7
5	ЛД-1100-4Т-0370	37	75	25 500	315/145/215	7
6	ЛД-1100-4Т-0450	45	90	31 000	315/145/215	7
7	ЛД-1100-4Т-0550	55	110	37 000	360/210/255	14
8	ЛД-1100-4Т-0750	75	150	42 000	360/210/255	14
9	ЛД-1100-4Т-0900	90	180	64 000	360/210/255	14
10	ЛД-1100-4Т-1150	115	230	74 000	465/320/255	30
11	ЛД-1100-4Т-1320	132	260	90 000	465/320/255	30
12	ЛД-1100-4Т-1600	160	320	95 000	465/320/255	30
13	ЛД-1100-4Т-2000	200	400	110 000	562/490/295	60
14	ЛД-1100-4Т-2500	250	500	120 000	562/490/295	60
15	ЛД-1100-4Т-2800	280	560	140 000	562/490/295	60

**ВНИМАНИЕ!** Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный ток УПП!

\*\*Цены действительны с 01.01.2018 г. Возможно изменение цен!!!

\*\*\*Доставка до ТК "Деловые линии" - бесплатно!